

Abwasserschläuche

(Abwasserschlauch-Sets mit 3/4 Zoll EURO TRIX Schläuchen)

➔ **Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht**

➔ **EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- u. UV-beständig**

➔ **Hochflexibel, drallfrei und knickstabil**

➔ **LABS-, Trennmittel- und fettfrei**

➔ **Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C**

Kurzbeschreibung:

Der EURO TRIX Abwasserschlauch eignet sich perfekt für den Einsatz in temporären Abwassersystemen. Er zeichnet sich durch besonders hohe Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus. 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Hintergrund machen eine weitere Kennzeichnung überflüssig. Die glatte EPDM-Außenschicht ist ozon-, witterungs- und UV-beständig und ermöglicht einen problemlosen Outdoor Einsatz.



Mobile Abwasserentsorgung sauber und umweltbewusst!



TECHNISCHE DATEN – EURO TRIX:

Bezeichnung:	EURO TRIX Abwasser-Schlauch
Beschreibung:	Beidseitig eingebunden mit GEKA-Klauenkupplungen aus Messing. (schwarze Dichtungen)
Druckträger:	synthetische Garne
Außenschicht:	glatt EPDM
Nennweite:	3/4 Zoll
Innendurchmesser:	19,0 mm
Wandstärke:	4,0 mm
Betriebsdruck:	15,0 bar
Mind. Berstdruck:	45 bar
Kl. Biegeradius:	70 mm
Gewicht:	435 g/m

SET-DETAILS:

Die Abwasser-Schlauch-Sets werden in 3 Größen mit 50,00m, 100,00m und 200,00m angeboten.

Set-Verpackungen

Die Sets sind in Kunststoff-Transportboxen mit Deckel in unterschiedlichen Größen verpackt!

Bestandteile Set 50 m

4 Stück	5,00m Schlauch
4 Stück	10,00m Schlauch
2 Stück	20,00m Schlauch
Maße (B x H x T):	ca. 800 x 400 x 600 mm
Gesamtgewicht:	ca. 29 kg (inkl. Inhalt)

Bestandteile Set 100 m

6 Stück	5,00m Schlauch
7 Stück	10,00m Schlauch
5 Stück	20,00m Schlauch
Maße (B x H x T):	ca. 1200 x 800 x 600 mm
Gesamtgewicht:	ca. 72 kg (inkl. Inhalt)

Bestandteile Set 200 m

2 Stück	5,00m Schlauch
2 Stück	10,00m Schlauch
1 Stück	20,00m Schlauch
Maße (B x H x T):	ca. 1200 x 800 x 600 mm
Gesamtgewicht:	ca. 136kg (inkl. Inhalt)