

Trinkwasserverteiler „AQUA-ProfiLine II“

(Wasserverteiler für den temporären Einsatz)

➔ **Entspricht den KTW und
DVGW Richtlinien**

➔ **Alle wasserführenden Teile
aus Messing und Edelstahl**

➔ **Qualitätsprodukt
„Made in Germany“**

➔ **Kompakte Bauweise**

➔ **Robuster Stahlrahmen zum
Schutz aller Bauteile**

➔ **Stapelbar und Kranbar**

➔ **Für den Warm- und
Kaltwassereinsatz geeignet**

➔ **Säure- und Laugenresistent**

➔ **Optional auf bis zu
9 Abgänge erweiterbar**

➔ **Mehrere Verteiler können
gekoppelt werden**

Kurzbeschreibung / Einsatzbereich:

Der Trinkwasserverteiler bietet durch eine Vielzahl variabler Anschlussmöglichkeiten, eine besonders hohe Flexibilität und ist durch seine mechanische Robustheit bestens für den Outdoor- und Feldeinsatz geeignet.

Der Verteiler ist in unterschiedlichen Ausführungen im Zulauf mit Storz-C Kupplungen oder GEKA-Schnellkupplungen ausgestattet, verfügt über ein Verteiler-Stammrohr mit 5 Systemtrennern als Abgänge und bietet über einen Ausgang die optionale Weiterleitung innerhalb einer Ringleitung.



Auch zum KAUF!

Mobiler Wasserverteiler für die temporäre Trinkwasserversorgung!



TECHNISCHE DATEN – TRINKWASSERVERTEILER „AQUA-ProfiLine II“:

Allgemein

Aufbau: Das Hauptstück des Verteilers ist das Verteilerstammrohr, welches mit 5 Systemtrennern als Abgänge, einem Manometer sowie einer Ein- und Ausgangskupplung ausgestattet ist.

Zum Schutz der wasserführenden Komponenten dient ein robuster Stahlrahmen, der als stapelbares Gestell um die Installation gebaut ist.

Material

Rahmen: robuster rostfreier Stahl verzinkt
Stammrohr: Messing gem. TrinkwV / Edelstahl
Systemtrenner: Messing gem. TrinkwV
Kupplungen: Messing gem. TrinkwV / Edelstahl

Anschlüsse / Ausstattung

Eingang: 1 x Storz-C-Kupplung 2" oder GEKA-Schnellkupplung
Abgänge: 5 x Systemtrenner 1" mit Eingangsseitig integriertem Schmutzfänger, Rückflussverhinderer und Ablassventil (SVGW-/DVGW-Zulassung) mit GEKA-Schnellkupplung
Link-Ausgang: Storz-C-Kupplung 2" oder GEKA-Schnellkupplung mit Absperr-Armatur für optionale Weiterleitung innerhalb einer Ringleitung (Verbindung mehrerer Verteiler)
Messeinheit: Manometer bis 10 bar
Sonstiges: Blindkupplungen an allen Ein- und Ausgängen

SET-DETAILS:

Der Wasserverteiler wird als Einzelprodukt angeboten.

Bestandteile pro Set

1 Stück Trinkwasserverteiler „AQUA-ProfiLine II“ im Stahlrahmen
Maße (BxHxT): 400 x 620 x 800 mm
Gewicht: 34 kg

Zusätzlich sind auch Trinkwasser-Schlauch-Sets, Druckerhöhungs-Anlagen, Standrohre und Schlauchbrücken sowie Equipment für die Abwasserentsorgung in der Vermietung erhältlich.